

# composizione

## descrizione dei materiali

Portalistelli anticigolio.

Listelli inarcati in multistrati di faggio evaporato, antiaffossamento, dimensione sezione **mm 68x10** per rete matrimoniale e **mm 68x8** per rete singola. Per rete matrimoniale **listelli ad arcata unica**.

Asta centrale con **sistema di sostegno ERGOTEC 2** (brevetto esclusivo Lordflex's) a **3 zone con portanze differenziate**, costituito da **ammortizzatore in caucciù a sfera** posto sotto ciascun listello, e **n° 2 balestre di ritenuta** a partire dalla misura cm 100 di larghezza.

Telaio perimetrale **tubo semiovale** in acciaio dimensione sezione **mm 50x25** spessore **mm 1,5**. Verniciatura a polveri epossidiche.

Giunti angolari esclusivi **LORDFLEX'S** in nylon, di squadro e rinforzo per una perfetta stabilità.

N. 4 piedi tubo tondo diametro mm 40.

La rete DIVA è la base letto con le più innovative soluzioni tecniche nate dalla più avanzata ricerca e dalle prove di fatica. ERGOTEC 2 rappresenta l'ultima evoluzione nei sistemi di sostegno, in quanto in grado di fornire eccezionali prestazioni di qualità del riposo e robustezza. Il telaio è dotato di due sistemi per ammortizzare gradualmente in funzione del carico. Il primo consiste in una sfera posizionata sotto ogni listello per il miglior adeguamento della superficie listellare al profilo del corpo. Il secondo sistema è costituito da 2 balestre di ritenuta dell'asta centrale, poste alle

due estremità, che svolgono la funzione di sostegni supplementari. Le balestre proteggono anche contro colpi anomali concentrati in un'area troppo circoscritta della rete, ridistribuendo su tutta la superficie la pressione esercitata. La grande proprietà della rete DIVA, dunque, è il sistema dinamico che interagisce a seconda del carico da sostenere, modellandosi di volta in volta in funzione della posizione più consona e rispettosa delle personali esigenze di riposo.

Sistema ERGOTEC (brevetto Lordflex's) 3 zone a portanza differenziata con ammortizzatori a sfera in caucciù (*vista sezione asta centrale*)



Dimensioni telaio



Balestra di ritenuta e sfere in caucciù



Versione in kit di montaggio (**a richiesta**)

